## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 Reg. 305/11 modificato da Reg. Del. (UE) 574/14)

n. PT 25/35 \_2014

1. Codice identificazione unica del prodotto tipo

PIETRISCO 25/35

2. Uso previsto del prodotto da costruzione

conforme a:

UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo.

UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre

aree soggette a traffico

3. Nome e indirizzo del fabbricante: Boccenti Giovanni e Figli S.r.l.

Cantiere Noce - Loc. Noce - Strada per Agazzano 12 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC)

4. Sistema valutazione e verifica AVCP: 2+

5. Organismo notificato

Tecnopiemonte SpA (1372)

## 6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	UNI-EN 12620:2008 CPR 1332		UNI-EN 13043:2004 CPR 1333	
	prestazione	specifica tecnica	prestazione	specifica tecnica
Dimensione dei granuli	20/31,5	4.2	20/31,5	4.1.2
Categoria	Gc85/20	4.3	Gc90/10	4.1.3
Indice di forma	<b>SI</b> 15	4.4	<b>SI</b> 15	4.1.6
Indice di appiattimento	<b>FI</b> 15	4.4	<b>FI</b> 15	4.1.6
Contenuto di fini	<b>f</b> 1,5	4.6	<b>f</b> 0,5	4.1.4
Resistenza alla frammentazione	<b>LA</b> 20	5.2	<b>LA</b> 20	4.2.2
Massa volumica dei granuli (Mg/mc)	2,66	5.5	2,64	4.2.8
Assorbimento acqua	<b>0,98</b> (%)	5.5	WA24h 1	4.2.9.1
Resistenza allo shock termico	NPD		0%	4.2.10
Affinità aggregati grossi al bitume	NPD		0	4.2.11
Percentuale di particelle frantumate aggregato grosso	NPD		<b>C</b> 95/1	4.1.7
Contenuto Cloruri	%C<0,0001	6.2	NPD	
Contenuto Solfati solubili in acido	<b>AS</b> 02	6.3.1	NPD	
Zolfo totale	%S 0,04	6.3.2	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	<b>F</b> 1	5.7.1	<b>F</b> 1	4.2.9.2
Contaminanti leggeri	mLpc0,1		mLpc0,1	
Contenuto di carbonato	<limite< td=""><td>6.5</td><td>NPD</td><td></td></limite<>	6.5	NPD	
Rilascio sostanze pericolose	< C.L. DM 05.02.98		< C.L. DM 05.02.98	
Rilascio di metalli pesanti	< C.L. DM 05.02.98		< C.L. DM 05.02.98	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	< D. LGS 152/06		< D. LGS 152/06	
Emissione di radioattività	NELLA NORMA		NELLA NORMA	
Rilascio di altre sostanze pericolose	< C.L. DM 05.02.98		< C.L. DM 05.02.98	
Fibre d'amianto	ASSENTI		ASSENTI	

7. La prestazione del prodotto sopraidentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, modificato dal Regolamento Delegato (UE) 574/2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

San Nicolò di Rottofreno (PC), 11/06/2024

Giovanni Boccenti Responsabile CPF